

KOCHER MK4500

CHAUDIÈRES A ASPHALTE



Notre cuiseur de bitume MADKO 4.5 est une chaudière verticale conçue pour transporter l'asphalte ordinaire, l'asphalte coulé et l'asphalte modifié avec des polymères (PMB). Il peut également être utilisé pour décharger de petites portions de l'asphalte (pour réparer les dommages causés par l'asphalte, par exemple).

Le cuiseur MADKO 4.5 est une machine entièrement autonome équipée avec un moteur diesel et un système hydraulique. Il est construit de cette façon qu'il peut être fixé sur un châssis de véhicule et sur une remorque.

Le conteneur d'asphalte est fait d'acier très résistant à l'usure et est isolé avec une isolation thermique de 100 mm. La gaine extérieure du conteneur est faite de tôle d'aluminium. Un brûleur à mazout à commande automatique est utilisé pour chauffer et maintenir la température du matériau dans le récipient.

Le fonctionnement du cuiseur est automatisé, ce qui est très pratique pour l'opérateur et permet d'éviter les erreurs involontaires de l'opérateur. Le contrôleur de travail a plusieurs programmes de l'opération automatisée.





M DONNÉES TECHNIQUES

CAPACITÉ DU CONTENEUR
4.5 m³

LARGEUR
2380 mm

HAUTEUR
2165 mm

POIDS
4800 kg

LONGUEUR
5360 mm (espace de travail avec glissière)

HAUTEUR DU CONTENEUR
1700 mm

DIMENSIONS DE TRANSPORT
250-350 x 300 - 500 mm
(dépend de la configuration de la glissière)

CAPACITÉ DE CHARGE MAXIMUM
12000 kg

GÉNÉRATEUR
Kubota D1105 - E3B, Performance 18 kW / 24,5HP

BRÛLEUR À MAZOUT
MSR DC-DC- Puissance 12V

PUISSANCE DE CHAUFFAGE
166 kW Huile de chauffage / Diesel

