

MAD 3200

PŁUGI ODŚNIEŻNE



PŁUGI ODŚNIEŻNE JEDNOLEMIESZOWE O ODKŁADNICY STALOWEJ LUB Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Produkowane przez naszą firmę pługi odśnieżne są urządzeniami służącymi do odśnieżania dróg różnych kategorii o średniej szerokości zarówno w terenie zabudowanym jak i poza nim.

Są to urządzenia o wysokich parametrach pracy, charakteryzujące się nowoczesnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, dzięki którym są one skutecznym i bardzo ekonomicznym narzędziem w zimowym utrzymaniu dróg.

Pługi są produkowane w dwóch wariantach szerokości lemiesza od 3000 - 3500mm i montowane są na typowych płytach czołowych DIN na nośnikach takich jak samochód ciężarowy, Unimog czy ciągnik rolniczy odpowiedniej wielkości. Dzięki możliwości zmiany kąta natarcia są najlepszym narzędziem do efektywnej obsługi dróg w okresie zimowym.

KONSTRUKCJA

- konstrukcja metalowa, spawana z dwukrotnym zabezpieczeniem antykorozyjnym,
- odkładnica metalowa profilowana,
- własny agregat hydrauliczny 24V zapewniający sterowanie, zmiany wysokości i kąta natarcia, oraz pracę w trybie „pływającym”,
- zasilanie elektryczne z instalacji nośnika,
- pełne sterowanie z pulpitu w kabinie kierowcy,
- zawieszenie sterowanie wraz z płytą DIN umożliwia szybką zmianę odkładnicy na lejąwą,
- bezpieczne, bezawaryjne pokonywanie przeszkód na drodze poprzez funkcje tzw. pływającą,
- w górnej części osłona gumowa chroniąca przed sypaniem śniegu na szybę nośnika,
- lemiesze gumowe wymienne w dolnej części pługa,
- siłowniki hydrauliczne do zmiany położenia pługa zapewniające stabilność pracy,
- oświetlenie drogowe, obrysowe,
- dwa koła podporowe gumowe lub poliuretanowe,
- odkładnice zarówno stalowe jak i z tworzywa sztucznego są optymalnie ukształtowane w sposób uniemożliwiający przyleganiu do nich śniegu.



PŁUGI ODŚNIEŻNE LEJOWE

Są budowane jako jednolemieszowe pług przeznaczony do usuwania śniegu z dróg poza obszarem zabudowanym, montowane na typowej płycie DIN na odpowiedniej wielkości samochód ciężarowy. Pług ten dzięki specjalnej geometrii odkładnicy pozwala przy odpowiedniej prędkości nośnika na odrzucanie śniegu daleko poza pobocze drogi. W dolnej części posiadają lemiesz gumowy pozwalający na elastyczną pracę przy większych prędkościach odśnieżania.

Produkowane typy: **MAD 3200PL - MAD 3500PL**

Wymiary do poszczególnych typów:

Typ	MAD3000	MAD3200	MAD3500
Szerokość (mm)	3000	3200	3500
Szer. transportowa	2460	2620	2870
Wysokość	1000	1000	1000
Praca przy 30st. (mm)	2600	2770	3030

